FILTAREX

PATE ANTI-GRIPPANTE ALUMINIUM
HAUTE TEMPERATURE

DESCRIPTION

Pâte de démontage et de montage.

- Evite l'échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement.
- Facilite le montage de pièces et assemblages.
- Permet le démontage de pièces ayant été soumises à de hautes températures.
- Permet le démontage de pièces ayant été stockées en milieu agressif.
- Utilisable et efficace en couches minces.
- Lubrifiant et anti-corrosion à haute température.
- Permet de rattraper les filets détériorés, sans emploi de tarauds et filières.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	Pâteux
Couleur	Aluminium
Odeur	Solvantée
Résistance calorique	- 30°C et 600 °C
Densité	0.8
Nature	Huile minérale, additifs anti-corrosion, Poudre d'aluminium et agents extrême pression

CARACTERISTIQUE DE L'AEROSOL

Propulseur CO2	3 %
Principe actif	97 %

MODE D'EMPLOI

Agiter fortement avant chaque utilisation jusqu'au décollement des billes que l'on doit entendre à l'intérieur de l'aérosol.
Pulvériser à environ 20 cm avant assemblage pour une bonne pénétration.
Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger afin de maintenir propre et indemne de produit l'orifice du diffuseur.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Assemblages vissés
- Boulonnerie
- Raccords vapeur
- Garnitures mécaniques
- Joints thoriques
- Turbines
- Ejecteurs de fonderie
- Ateliers d'entretien
- Garages
- Charnières de fours
- Lubrification de câbles
- Etriers de freins
- Vannes surchauffantes
- Moteur à combustion

3, Rue des Drubes - 89510 ETIGNY - Tél. 03 86 87 32 01 - Fax 03 86 87 32 71 - hogefico@wanadoo.fr
SARL au Capital de 81 000 E - RCS SENS 507 751 535 - SIRET 507 751 535 00018 - N° TVA 82 507 751 535 - APE 4644Z